



Specyfikacja SLV Reflektor szynowy  
Sight Evo 3-Fazowy Aluminium Czarny  
Pojedynczy 18W 2250lm 60D - 830  
Ciepła Biel | Najlepsze Renderowanie  
Kolorów

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262182                                                    |
| EAN              | 4024163318785                                             |
| Kod Producenta   | 1010146                                                   |
| Producent        | SLV                                                       |
| Nazwa producenta | SIGHT EVO 3-f spot single rectangular 3000K 18W 60° black |
| Gwarancja        | 5 lat                                                     |
| Żywotność (h)    | 30000                                                     |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                     | 18W                                    |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Nie                                    |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały                       |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały                      |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                       |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2250lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125                                    |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                      |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy, Sufit |
| Regulowana             | Nie                   |
| Stopień ochrony IP     | IP20                  |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule     |
| Obudowa                | Aluminium             |
| Kolor Oprawy           | Czarny                |
| Klosz                  | Inne                  |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 574 |
| Szerokość (mm) | 41  |
| Wysokość (mm)  | 40  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie