



**Specyfikacja Ledvance LED Tracklight  
3-Fazowy Zoom Valkoinen 30W  
2400lm - 930-940 CCT | Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Ściemnianie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256355                                    |
| EAN              | 4099854616235                             |
| Kod Producenta   | 4099854616235                             |
| Producent        | Ledvance                                  |
| Nazwa producenta | TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT 30W 93040 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                     |
| Żywotność (h)    | 50000                                     |

## Informacje techniczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED               |
| Moc (W)                   | 30W                                    |
| Zamienne (W)              | 150                                    |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                |
| Ściemnianie               | Tak, 1-10v                             |
| Kod Koloru                | 930 Ciepły Biały, 940 Chłodny Biały    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                    |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2400lm                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                      |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 21, 50                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED szynowe |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Montaż szynowy    |
| Regulowana             | Nie               |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 189 |
| Szerokość (mm) | 80  |
| Wysokość (mm)  | 260 |
| Średnica (mm)  | 80  |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

