



## Specyfikacja Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Aukko 200mm - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251737                                                                              |
| EAN              | 8719157054942                                                                       |
| Kod Producenta   | 8719157054942                                                                       |
| Producent        | Noxion                                                                              |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 3060lm 2CCT Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm DALI |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                               |
| Żywotność (h)    | 100000                                                                              |

### Informacje techniczne

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Regulowana          | Nie                                   |
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)        | 48                                    |
| Moc (W)             | 25W                                   |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                               |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                             |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor         | Biały                                 |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3060lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 128                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Wykończenie reflektora      | Biały                      |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 200                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | Aluminium                        |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | Apollo                           |

## Wymiary

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wysokość (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144          |
| Średnica (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220          |
| <div>  <b>5500 żarówek i opraw</b> </div> <div> <b>Bezpośrednia</b> dostępność towaru         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <div>  <b>Sensor Information</b> </div> <div>  <b>Wszystko w ramach gwarancji</b> </div> <div>  <b>Do 7 lat gwarancji</b> </div> <div>  <b>Płać bezpiecznie</b> </div> |              |
| Typ sensora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bez czujnika |