



Specyfikacja Philips LED Panel  
TrueBlend 26W 4200lm - 940 Zimna  
Biel | 120x30cm - UGR < 18 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Ściemnianie -  
Czujnik ruchu i Światła

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251915                                   |
| EAN              | 8720169621978                            |
| Kod Producenta   | 8720169621978                            |
| Producent        | Philips                                  |
| Nazwa producenta | RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 |
| Gwarancja        | 5 lat                                    |
| Żywotność (h)    | 50000                                    |

## Informacje techniczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                     |
| Zamienne (W)              | 2x36                                                         |
| Moc (W)                   | 26W                                                          |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                      |
| Ściemnianie               | Tak, tylko w kombinacji ze statecznikiem z opcją ściemniania |
| Kod Koloru                | 940 Chłodny Biały                                            |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                                           |
| Oddawanie barw (Ra)       | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów                       |
| Jasny Kolor               | Biały                                                        |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                                             |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4200lm                                                       |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 162               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Montaż                | Wpuszczany      |
| Unified Glare Rating  | < 18            |
| Klosz                 | PC (Poliwęglan) |
| Operating Temperature | 0 to +25        |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie             |
| Kolor Oprawy          | Biały           |
| Obudowa               | Stal            |
| Kolor bańki           | Biały           |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1200     |
| Szerokość (mm) | 300      |
| Wysokość (mm)  | 75       |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw** **Bezpośrednia** dostępność towaru  
Czujnik ruchu, Czujnik światła

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**