



Specyfikacja Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19 - Interact Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249717                                |
| EAN              | 8720169751323                         |
| Kod Producenta   | 8720169751323                         |
| Producent        | Philips                               |
| Nazwa producenta | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 100000                                |
| Seria            | CoreLine                              |

## Informacje techniczne

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                 |
| Zamienne (W)        | 2x36                                                     |
| Moc (W)             | 31W                                                      |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                  |
| Ściemnianie         | Tak, ściemniane za pomocą Interact                       |
| Kod Koloru          | 835 Ciepły Biały, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały    |
| Kolor światła       | 3500 Ciepły Biały, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                       |
| Jasny Kolor         | Biały                                                    |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                                      |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4300lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                | Opal                   |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Stal                   |
| Kolor bańki          | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 70       |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie